

2019年4月18日

お得意様各位

ハバジット日本株式会社  
カスタマーケアセンター

## 「FNT-5PC」の販売終了/後継製品のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、誠にありがとうございます。早速ではございますが、首題の件につきましてご案内申し上げます。

このたび弊社は現在ご採用いただいている「FNT-5PC」の仕様を改良し、高温耐性(最高 110℃までの連続運転が可能)に優れた「FNT-5MRWH-P1」を開発いたしました。

本製品は「FNT-5PC」と搬送側材質をはじめ、製品の基本構造と仕様に変更はなく、許容可能温度の上限値が110℃に改良された製品です。そのため、従来品と同様にご使用頂けます。

つきましては、現国内在庫をもちまして「FNT-5PC」は販売終了とさせて頂き、後継製品「FNT-5MRWH-P1」への切り替えを実施させていただきます。ご不明な点につきましては、弊社営業担当、もしくはカスタマーケアセンター(0120-07-6339)までお問合せ下さい。

今後とも当社製品を引き続きご使用、ご採用いただきますようよろしくお願いいたします。

敬具

### 記

- 販売終了製品: FNT-5PC
- 生産終了時期: 2019年4月
- 国内販売終了: 国内在庫分終了時
- 最終受注日: 2019年7月30日 16:00 (現在庫分の状況により早期終了する場合があります)
- 後継製品: FNT-5MRWH-P1
- 販売価格: 変更ございません

	現行(販売終了)製品	後継製品
タイプ名	FNT-5PC	FNT-5MRWH-P1
心体	ポリアミド(PA)/綿 (CO) 織布	
搬送側材質	ポリアミド(PA)/綿 (CO) 織布	
搬送側色調	ホワイト	
裏面材質	ポリアミド(PA)/綿 (CO) 織布	
厚さ mm	1.30	
最小プリー径 mm	15/20	
k1% (弛緩時) N/mm	1.2	1.5
<b>許容温度範囲 °C</b>	-30 ~ +80	-30 ~ +110
製造幅 mm	2,400	

詳細内容につきましては、製品データシートをご参照ください。

以上